



Schlauchtrennmaschinen von UNIFLEX gelten seit Jahrzehnten als Synonym für höchste Präzision und Robustheit. Die solide und kompakt gebauten Werkzeuge zeichnen sich durch ihre qualitativ einwandfreie Schneidfunktion aus. Sauber, solide und sicher in der Handhabung. Diese Trennmaschinen vereinen alle bewährten UNIFLEX-Eigenschaften die wir als Anspruch an Qualität und Innovation stellen.



EM 4



EM 4 DC



EM 4

EM 4 DC

Technische Daten	EM 4	EM 4 DC
Produktion 4-Spiralschlauch	1¼"	–
Werkstatt 4/6-Spiralschlauch	1½"	1¼"
4-Spiralschlauch	2"	1½"
Industrie	2"	2"
Max. außen (mm)	Ø 80	Ø 75
Geräuschpegel	80 dBA	93 dBA
Bremsmotor	✓	–
Absauganschluss (mm)	Ø 80	Ø 40
Antrieb	3 kW 1~VAC	2,0 kW 12VDC
Trennmesser (mm)	TM C 275 x 3 x 30	TM C 250 x 2 x 40
L x B x H (mm)	700 x 510 x 700	740 x 365 x 610
Gewicht (kg)	60	29
Zubehör		
Tisch	✓	✓
Absauganlage	✓	✓
UVC 25 Adapter	520.7014	520.7010
UVC 50 Adapter	518.7014	518.7010
Längenmessgerät UMS 4	✓	✓
Standfuß für UMS 4 (Ø40 mm Höhe)	✓	–
Schlauchführung 2000 mm (UHG 14)	✓	–

Absaug- und Filteranlage Seite 68 / Optionen und Zubehör Seite 70

Beschreibung



Durch Biegebolzen ergeben sich gerade Schnitte, welche sich positiv auf die Lebenszeit der Messer auswirken.




Trennmesser
TM = glatt
TM G = geschlitzt
TM C = beschichtet

Trennmesser



Qualitativ hochwertige
Trennmesser:
TM C, TM G und TM.



TM C
Sieben mal höhere Lebensdauer, schneidet zweimal schneller, weniger Rauch, weniger Ablagerungen im Schlauch und weniger Hitze. Reduziert das Risiko, dass sich das Gummi vom Gewebe trennt.