



Erleben Sie die Servicepressen für Niederdruck-Schlauchleitungen als 2-in-1-Lösung mit integrierten Backensätzen 05 und 015 für DN 03-16. Mit der SL 3-16 M.3 präsentiert UNIFLEX die innovative Überarbeitung der bisherigen Presse mit zwei integrierten Backensätzen in einer Maschine, so dass Sie beim Wechseln der Pressbacken keine Zeit mehr verlieren. Keine andere Maschine auf dem Markt bietet diese Funktion. Stecken Sie einfach den Bedienhebel um und schon können Sie in der anderen Größe pressen. So können Sie keine Pressbacken mehr verlegen, behalten saubere Hände und verlieren keine Zeit. Und dank des integrierten Griffs können Sie die Presse leicht überallhin mitnehmen. Die SL 3-32 M und die SL 3-75 runden das Angebot mit größeren Öffnungswegen zum Durchlass von Industrie-Armaturen bis 3" ab.



SL 3-16 M.3



SL 3-32 M



SL 3-75_A (Aggregat nicht enthalten. Als Zubehör erhältlich.)



SL 3-16 M.3

SL 3-32 M

SL 3-75

Technische Daten	SL 3-16 M.3	SL 3-32 M	SL 3-75
Presskraft (kN/Ton)	30/3	200/20	500/50
Öffnungsweg (mm/Zoll)	+31,7 / +1,24	+36,7 / +1,44	+55 / +2,16
Industrie	5/8**	1 1/4**	3**
Öffnung ohne Backen (mm/Zoll)	38,6 / 1,52	88 / 3,46	115 / 4,52
Backentyp Ø	150: 6,9 und 14,9 mm	263.2	239
Grundbackenlänge (mm/Zoll)	10 / 0,39	68 / 2,68	75 / 2,95
L x B x H (mm)	340 x 143 x 780	216 x 165 x 348	420 x 520 x 550
Gewicht (kg)	20	28	88
Zubehör			
Aggregat	-	-	✓

Backentyp		Backentyp	
263.2		239	
Ø mm	mm	Ø mm	mm
6,8	40	6,8	50
9	75	9	50
12	75	10	50
14	75	12	50
17	75	14	60
20	75	16	60
24	75	17	60
28	75	19	60
32	75	20	60
36	75	22	60
40	75	24	60
44	75	26	75
47	75	28	75
		30	75
		31	75
		32	75
		34	75
		36	75
		38	75
		39	75
		40	75
		44	75
		47	75
		50	75
		54	75
		57 ***	75
		62 ***	75

* Abhängig von der Armatur. ** Mit Grundbacken. *** Nicht für GDC 239.5 geeignet.

Beschreibung



2 Backensätze integriert,
kein Backenwechsel nötig!
(Nur bei SL3-16M)



PUU-Aggregat