



UNIFLEX Schlauchtrennmaschinen sorgen für präzise Schnitte – doch die unvermeidliche Staub-, Rauch- und Geruchsentwicklung verlangt nach effektiver Lösung. Für Werkstätten bietet UNIFLEX mit der kompakten UVC 25 eine neue Einphasen-Absaugung an, die sich ideal für kleine Werkstätten und mobile Einsätze eignet. Für größere Anforderungen steht die UVC 50 als Werkbankausführung bereit, während die UVC 100 für die Serienfertigung entwickelt wurde und bis zu drei Schlauchschneidemaschinen bedienen kann. Alle Modelle arbeiten mit mehrstufiger Abluftreinigung, einschließlich Funkenlöschung, Zyklon- und Partikelfiltern, Aktivkohle- und HEPA-Technologie für Geruchsneutralisierung – alles mit 2 Jahren Herstellergarantie von UNIFLEX.



UVC 100 FSD



UVC 50 FSD



UVC 25 FSD



UVC 50 FSD



UVC 100 FSD

Technische Daten	UVC 25 FSD	UVC 50 FSD	UVC 100 FSD
Max. Volumenstrom	100 m³/h	400 m³/h	1.280 m³/h
Ventilatorleistung	1.320 m³/h	700 m³/h	1.440 m³/h
Max. Vakuum	2.100 Pa	4.400 Pa	5.300 Pa
Oberfläche des Hauptfilters	2,5 m²	5 m²	10 m²
Antriebsleistung	0,95 kW	3,0 kW	3,0 kW
Antrieb	220-240 Multivoltage	220-240 V / 380-415 V / 440-460 V	220-240 V / 380-415 V / 440-460 V
Ansaugdurchmesser (kg)	Ø80 *	Ø80 *	Ø100 - Ø160 (Ø160 empfohlen)**
Staubsammelbehälter	2,5 l	10 l	12 l
Geräuschpegel	60 dBA	70 dBA	70 dBA
L x B x H (mm)	600 x 570 x 555	1.180 x 730 x 820	950 x 950 x 2.060
Gewicht (kg)	60	215	560
Zubehör			
Rollen 778.2	-	✓	-

* Wird ohne Adapter geliefert

** Wird mit 3 Adaptern geliefert 160 mm, 125 mm und 100 mm

Filterprinzip

