




Wir möchten Ihnen die wahrscheinlich kleinste Werkstatt der Welt vorstellen. Mit unserer neuen tragbaren Schlauchservicewerkstatt UMAT 2 haben Sie immer alles griffbereit. Die spülmaschinen-große Arbeitsstation mit einem ausgeklügelten Maschinenlayout passt in den Kofferraum eines Kombis und ist sofort einsatzbereit. Mit dem UMAT 2 kann jeder Hydraulikschlauch bis 1"4 SP und 1 1/4" 2 SN vom Rohmaterial bis zur einbaufertigen Schlauchleitung verarbeitet werden. konfektionieren. Schneiden und Crimpen – alles im reinen Akkubetrieb oder mit Muskelkraft. Und natürlich alles in der gewohnten UNIFLEX Qualität.



UMAT 2






SH 2 M Ecoline



EM 1.2 S B

Technische Daten	UMAT 2
Presskraft (kN/Ton)	900/90
Schmierung entfällt: 20 % weniger Reibung	✓
SAE R 12/4SP* 1-Teil-Armatur	1 1/4"
SAE R 15/4SH* 2-Teil-Armatur	1"
Industrie	1 1/4"
90°-Bogen	1"
Max. Pressbereich** (mm/Zoll)	63 / 2.48
Öffnungsweg (mm/Zoll)	+22 / +19.06
Öffnung ohne Backen (mm/Zoll)	77 / 3.03
Grundbackenlänge (mm/Zoll)	75 / 2.95
Backentyp	263
Antrieb	Manuell
Öl	0.75 l
Max. outside	Ø 52 mm
Cutting blade (mm)	TM C 160x2,5x20
Brake motor	✓
L x B x H (mm)	605 x 520 x 660
Gewicht	60 kg
<b>Optionen</b>	
PUM 0.8/3.2-700 bar	✓
TU-Tisch	✓


**Backentyp**



Ø mm	mm
6.8	40
9	75
12	75
14	75
17	75
20	75
24	75
28	75
32	75
36	75
40	75
44	75
47	75



**Beschreibung**



Neuer Standard von SH 2 M Ecoline mit Spezialpumpe. (Das Niederdruck-Fördervolumen Fördermenge ist etwa dreimal höher als der Standard.) 32/3 cc anstelle von 11/3 cc




EM 1.2 S B



PUM 0.8/3.2-700 bar. Das mobile Hochdruckaggregat schafft 700 Bar: ein wahrer Zauberkasten!



Die Teleskop-Handhebelpumpe ist bei allen SH 2 M-Maschinen standardmäßig inkludiert.



Bei den SH 2 Modellen gibt es ein optisches Signal, wenn das Pressmaß erreicht ist. Die elektrischen Varianten haben eine Stoppautomatik.